

Powermax 1650

Çalışma verileri:

Kesim kapasitesi mekanize delme

Maksimum 3/4" (19 mm)

Kapasite	Çapaksız	çapak görülür
Yumuşak sac	Maksimum delme kapasitesi	19 mm (3/4")
Paslanmaz çelik	Maksimum delme kapasitesi	19 mm (3/4")
Aluminyum	Maksimum delme kapasitesi	19 mm (3/4")
Hız*	Maksimum delme kapasitesinde	19 mm (3/4")
(Yumuşak sac)		660 mm/m (26ipm)
Kesim açısı	ISO 9013 standardı**	5
Materyale göre	Yumuşak sac	Air
işlem gazları	Paslanmaz çelik	Air, N2
(Plazma/shield)	Aluminyum	Air, N2
İşlem amperi	Tüm işlemler	30-100
Tüm materyallerde kullanılmaz		

* Not: Lütfen kıyaslamalara dikkat edin : Rakiplerimiz genellikle maksimum kesim hızlarını gösterirler, biz ise en iyi kesim alabileceğiniz hızı size belirtiyoruz. Yukarıdaki hızlar sizin en iyi kesim alabileceğiniz hızlardır, ama kesim kızları %50 daha hızlı olabilir.

** ISO 9013 standardı ısı ile kesilen parçaların kesim kalitesini sınıflandırır. En düşük sınıfta (sınıf 1 en düşüktür) en düşük kesim açısını kesim yüzeyinde alırsınız. Kesim açısı olarak sınıf 4; sınıf 5 ten daha iyidir.

Plazma Jet isteğinize göre istenilen plazma jenaratörü ile kombine hale getirilir. Aşağıda bulunan Logolara tıklayarak plazma jenaratörleri kendi sayfalarından inceleyebilirsiniz